

Tekniske data

Skråspindler

Art. nr.	Modell	Tillatte laster	Stillbarhet	Vekt	Hull-dim. i topp- og fotplate
361614	P 330	13,5 - 10,0 kN	2,05 - 3,30 m	13,7 kg	1 x 14mm + 1 x 17 mm
361621	K 440	20,0 - 11,0 kN	3,25 - 4,40 m	23,4 kg	1 x 18mm - Fotplate
361617	K 455	15,7 - 8,8 kN	3,30 - 4,55 m	23,0 kg	1 x 18mm - Fotplate
361619	K 460	20,0 - 11,0 kN	3,40 - 4,60 m	21,5 kg	1 x 18mm - Fotplate
361616	K 600	20,0 - 14,0 kN	4,80 - 6,00 m	35,8 kg	1 x 18mm - Fotplate
361618	K 760	20,0 - 15,0 kN	5,30 - 7,60 m	51,3 kg	1 x 18mm - Fotplate
361610	Super 10	25,0 - 22,3 kN	7,05 - 10,25 m	83,6 kg	1 x 18 mm + 1 x 22 mm - Fotpl.
361612	Klikkfeste			2,8 kg	2 x 21 mm

Alle skråspindler av type K og Alu Super 10 kan brukes med klikkfeste i toppen.

Støtter

Tillatte laster; DIN EN 1065 (min. alltid = 20 kN)					
Art. nr.	Modell	Innerrør oppover	Innerrør nedover	Stillbarhet	Vekt
061641	Europlus new 20 - 250	27,76 - 20,61 kN	27,76 - 24,73 kN	1,47 - 2,50 m	13,15 kg
061642	Europlus new 20 - 300	38,48 - 20,61 kN	38,48 - 24,21 kN	1,72 - 3,00 m	16,82 kg
061643	Europlus new 20 - 350	27,76 - 24,21 kN	27,76 - 27,76 kN	1,87 - 3,50 m	20,52 kg
061644	Europlus new 20 - 400	30,97 - 21,12 kN	30,97 - 24,73 kN	2,24 - 4,00 m	23,79 kg
061645	Europlus new 20 - 550	38,48 - 20,61 kN	38,48 - 23,18 kN	3,03 - 5,50 m	36,08 kg

Tillatte laster; DIN EN 1065 (min. alltid = 30 kN)					
Art. nr.	Modell	Innerrør oppover	Innerrør nedover	Stillbarhet	Vekt
061640	Europlus new 30 - 150	36,06 - 35,06 kN	38,48 - 38,48 kN	1,10 - 1,50 m	10,60 kg
061650	Europlus new 30 - 250	33,33 - 31,94 kN	33,33 - 33,33 kN	1,47 - 2,50 m	16,20 kg
061651	Europlus new 30 - 300	37,21 - 30,91 kN	37,21 - 36,58 kN	1,72 - 3,00 m	19,20 kg
061652	Europlus new 30 - 350	49,45 - 30,91 kN	49,45 - 34,00 kN	1,87 - 3,50 m	24,24 kg
061653	Europlus new 30 - 400	38,48 - 36,06 kN	38,48 - 38,48 kN	2,24 - 4,00 m	28,77 kg

Art. nr.	Modell	Tillatte laster	Stillbarhet	Vekt	Anm.
061610	Europlus DB 260	38,0 - 26,0 kN	1,54 - 2,60 m	15,9 kg	Stål
061611	Europlus DB 300	39,8 - 24,2 kN	1,72 - 3,00 m	17,5 kg	Stål
061612	Europlus DB 350	30,0 - 20,0 kN	1,98 - 3,50 m	21,3 kg	Stål
061615	Europlus EC 400	35,0 - 30,0 kN	2,24 - 4,00 m	27,1 kg	Stål
061616	Europlus DC 550	35,0 - 20,0 kN	3,03 - 5,50 m	35,7 kg	Stål
061617	Alu 500 DC	40,0 - 21,5 kN	2,80 - 5,00 m	23,2 kg	Alum.

Trebjelker

Modell	Bjelkehøyde	Lengder	Vekt
HT-20 Trebjelke	200 mm	1,90 - 5,90 m	5,0 kg/lm