

## **Former og løft rundsøyler**

Overhalla betongbygg har følgende former tilgjengelig for søyler;

Diameter [mm]	Lengde maks[m]	Plassering	Type
200	3	Hylse i topp.	M24
250 (260)	4	Hylse i topp.	M24
300	4	Hylse i topp.	M24
300	4<L<7	Løft i topp og side.	TPA-FS-5t
350	4	Hylse i topp.	M24
350	4<L<8	Løft i topp og side.	TPA-FS-5t
400	L<4	Hylse i topp.	M24
400	4<L<8	Løft i topp og side.	TPA-FS-5t
450	5	Løft i topp og side.	TPA-FS-5t
500	8	Løft i topp og side.	TPA-FS-5t
600	4,2	Løft i topp.	TPA-FS-7,5t
700	4,2	Løft i topp.	TPA-FS-7,5t

Runde søyler kan slipes, spesiell dreieplate settes da inn i begge ender.

Vi har også søyleform for «parkeringshussøyler» med avrundede kanter;  
300x600 – Lengde 4 m

For firkantsøyler, se bjelker.

For firkantede søyler benyttes 2 løft i siden, se bjelke. Montasjehull Ø100 er foretrukket foran hylse i topp. NB. Tunge søyler må vurderes spesielt med tanke på stang for å snu søyle.